



Maschinenliste Honauer + Co. AG

Dreh- Bearbeitungscenter + Drehmaschinen

Feb.
2023

**CNC Mehrachsen Drehcenter
Biglia B465 RBT2 2T Y2
INTEGRIERTES BE-/ENTLADUNGS-
AUTOMATISIERUNG-SSYSTEM**

Max. Aufnahmedurchmesser: 150 mm

Max. Aufnahmelänge: 200 mm

Maximales Aufnahmegewicht: 5 kg.

24Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 2Y-Achse
Doppelrevolverkopf, (Rückseitenbearbeitung in der
Nebenzeit)

Spindeldurchlass: 80mm / Kühlwasser-Aufbereitung



Mehrachsen Drehcenter Biglia B465 RBT2 2T Y2
INTEGRIERTES BE-/ENTLADUNGS-
AUTOMATISIERUNG-SSYSTEM

Feb.
2023

**3x CNC Mehrachsen Drehcenter
Biglia / Honauer B465 2T 2Y H100**

24Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 2Y-Achse
Doppelrevolverkopf, (Rückseitenbearbeitung in der
Nebenzeit)

Spindeldurchlass: 102mm

(Spezialmaschine: Modifikation durch Honauer+Co. AG)
mit LNS Stangenlader + Kühlwasser-Aufbereitung

Aug.
2018

Nov.
2016



Mehrachsen Drehcenter
Biglia/Honauer B 465 2T 2Y H100

Feb.
2020

**5x CNC Mehrachsen Drehcenter
Biglia B465 2T 2Y**

24Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 2Y-Achse
Doppelrevolverkopf, (Rückseitenbearbeitung in der
Nebenzeit)

Spindeldurchlass: 80mm

mit LNS Stangenlader + Kühlwasser-Aufbereitung

Juli
2019

Dez
2018



Mehrachsen Drehcenter Biglia B 465 2T 2Y

**CNC Mehrachsen Drehcenter
Biglia B446 2T 2Y**

24Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 2Y-Achse
Doppelrevolverkopf, (Rückseitenbearbeitung in der
Nebenzeit)

Spindeldurchlass: 51mm

mit LNS Stangenlader + Kühlwasser-Aufbereitung



Mehrachsen Drehcenter Biglia B 446 2T 2Y



CNC Mehrachsen Drehcenter

Biglia B470 YSM

24Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 1Y-Achse
Doppelrevolverkopf, (Rückseitenbearbeitung in der
Nebenzeit)

Spindeldurchlass: **65mm**, mit LNS Stangenlader



Mehrachsen Drehcenter Biglia B 470 YSM

CNC Mehrachsen Drehcenter

Biglia B1200 YS

12Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 1Y-Achse
Doppelspindel, (Rückseitenbearbeitung)

Drehdurchmesser bis 490mm / Drehlänge 1200mm

Spindeldurchlass: **102mm**



Mehrachsen Drehcenter Biglia B 1200 YS

CNC Drehcenter

Biglia B565 YS

12Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 1Y-Achse
Doppelspindel, (Rückseitenbearbeitung)

Spindeldurchlass: **65mm** / Drehdurchmesser bis 300mm



Drehcenter Biglia B 565 YS

Okt.
2019

CNC Drehcenter

Biglia B545 SM

12Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 1Y-Achse
Doppelspindel, (Rückseitenbearbeitung)

Spindeldurchlass: **51mm** / Drehdurchmesser bis 250mm



Drehcenter Biglia B 545 SM

2x CNC Schaublin 180-CCN / TEACH-IN

mit angetriebenen Werkzeugen

Drehdurchmesser: 210mm, Z= 650mm

Spindeldurchlass: **42mm**



Schaublin 180-CCN / TEACH-IN

Spitzendrehbank Schaublin 150

Drehdurchmesser: 150mm, Z= 500mm

Spindeldurchlass: **32mm**

2x Revolverdrehbänke Schaublin SV 102

Spindeldurchlass: **32mm**



Fräs- Bearbeitungcenter + Fräsmaschinen

März.
2018

5-Achsen CNC Fräscnter Campro Smart 2

Bearbeitungscenter vertikal
Mit zusätzlichem Rundtisch: 4.+5. Achse
Werkzeugplätze: 20 Stück
Spindeldrehzahl: 10000 U/min
Tisch: D430 x 650 mm
X= 750 mm, Y= 430mm, Z= 450mm



Campro Smart 2 5-Achsen-Fräsmaschine

Juli.
2021

2x 3-Achsen CNC Fräscnter Campro Smart 2

Bearbeitungscenter vertikal
Werkzeugplätze: 20 Stück
Spindeldrehzahl: 10000 U/min
Tisch: D430 x 650 mm
X= 750 mm, Y= 430mm, Z= 450mm

März.
2018



Campro Smart 2 3-Achsen-Fräsmaschine

2x 3-Achsen CNC Fräscnter Bridgeport VMC 1000 Digital

Bearbeitungscenter vertikal
mit Werkzeugwechsler für 22 + 30 Werkzeuge
Spindeldrehzahl: 6000 - 10000 min-1
X= 1020mm, Y= 510mm, Z= 500mm



Bridgeport VMC 1000 / 30 Digital

Bohrmaschinen

Koordinatenbohrmaschine Fehlmann

Bohrleitung: Ø 22mm

Drahterodieren

Mitsubishi FA20-S Advance

Schnittdicke: bis 280mm
Konik: maximal 20°
Draht: Ø 0.1 - 0.36mm
X= 500mm, Y= 350mm
Tischbelastung: bis 1'500Kg



Mitsubishi FA20-S



Teile Reinigungsanlage

April.
2017

Aduna K100
2-Bad Spritz-/Flut Reinigungsanlage
Korbgröße: 670x 480x 300mm
Tragkraft: max.100kg.



Aduna K100

Sägen

Feb.
2023
April.
2021

2x Bandsägeautomat Kasto win A 3.3
Durchlass: 330mm



Bandsägeautomat Kasto

Trowalisieren

Trowalisiermaschine Otec Eco 18
Behältervolumen: 18 Liter

Microstrahlanlage

iepcO PEENMATIC 550
Nutzraum: B. 450 x T. 300 x H. 300 mm



iepcO PEENMATIC 550

Teile Beschriften

Juli.
2021

Faserlaser 20 Watt von AxNum
Markierfenster: 100x100mm
Aufspannfläche: 365x440 mm
Dreh-Achse max Ø150mm / 5Kg
Ink. Absauganlage



Faserlaser 20 Watt

Kontrolle

Juni
2019

Keyence IM-7000
Digitaler Messprojektor
mit Lichttaster und Höhentaster

August
2021

Keyence IM-8000
Zusätzlich Rotationsachse



Keyence IM-7000

Keyence IM-8000

Konstruktion

PTC Creo Parametric

